TERMOPANEL FICHA TECNICA 3G 20mm st/st

SOPORTES

- Acero galvanizado y recubierto con PVC
- Acero galvanizado y Prelacado silicona poliéster
- Por Encargo: PVDF, Plastisol
- Aluminio, Cobre, Inox
- Gofrado: tipo Estuco

SUPPORTS

- Acier galvanisé et revêtu de PVC
- Acier galvanisé et Preláqué silicone polyester
- Sur demande: PVDF, Plastisol
- Aluminium, Cuivre, Acier Inoxydable
- Gauffré: type stucco

AISLAMIENTO

- Densidad 36-40 Kg/m3 +-10%
- Panel con Clasificación de Reacción al Fuego:
  oC-s3, d0 a B-s2, d0

ISOLATION

- Densité 36-40 Kg/m3 +-10%
- Panneau avec Classement au Feu:
  oC-s3, d0 a B-s2, d0

ESPESORES DE CHAPA

st/ st

EPAISSEURS DE TOLE

St / st

TOLERANCIA DIMENSIONAL

- Espesor del panel: +-2mm
- Longitud: +-5 mm
- Módulo: +- 2 mm
- Rectangularidad/Escuadra: +-0.6%

TOLERANCES

- Épaisseur du panneau: +-2mm
- Longueur +-5 mm
- Module: +- 2 mm
- Équerrage maxi: +-6%

CARGA ENTRE EJES: ACERO/ACERO st/st — PORTEES ENTRE APPUIS: ACIER/ACIER st/st

Espesor (mm)	U W/m2º K	Peso kg/m2	Carga Máx. Uniforme Kg/m2 Flecha <=L/200									
			80	120	150	200	250	80	120	150	200	250
			Distancia Máxima 2 apoyos (m)					Distancia Máxima 4 apoyos (m)				
20	0,76	6,01	1,50	1,25	1,00			2,00	1,60	1.3		